

FJØRFEFETT, KAT 3

- FØR KVALITET



PRODUKTDATABLAD

PRODUKTTYPE OG SAMMENSETNING:

Animalsk fett, fôr kvalitet, er produsert av kategori 3 materiale fra fjørfe.

INNHold:	Typisk verdi	Max
Vann	0,4 %	0,5%
Smuss	< 0,15 %	< 0,15 %
Frie fettsyrer	8,0 %	12,0 %
Totale fettsyrer	95,0 %	

Fettsyresammensetning	i %
C ₁₀ – C ₁₂	< 0,1
Myristinsyre C ₁₄	1,0
Palmitinsyre C ₁₆	20,0
Palmitoleinsyre C ₁₆₋₁	4,5
Stearinsyre C ₁₈	6,5
Oljesyre C ₁₈₋₁	43,0
Linolsyre C ₁₈₋₂	18,5
Linolensyre C ₁₈₋₃	1,8

C₂₂₋₅ + C₂₂₋₆ < 0,2

TILSATT ANTIOKSIDANT

Termox FG Liquid, 500 ppm

BRUKSVOLUM OG EGENSKAPER

Volumvekt: 884 kg pr m³ ved 60°C. Produktet er flytende ved 60°C. Leveres i bulk.

PRODUKSJON OG BEHANDLING

Produksjonen skjer iht. FOR 2007-10-27 nr 1254: Forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum. Produktet varmebehandles til over 130°C iht. metode 1 / metode 4 i gjeldende forskrift og er mekanisk rensset til et smuss innhold < 0,15 %

HOLDBARHET:

3 måneder fra produksjonsdato.

PRODUSENT

Biosirk Norge AS, avd. Grødaland
Nordsjøvegen 2371, 4365 Nærbø, Norge

www.biosirk.no